Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**

Grundtank FTKV 2522WT ohne Aufsatz (verschiedene Aufsätze erhältlich)

- Förderrohrleitung Ø110 mm

- in Kombination mit Drille Fabr. Horsch → Düngerablage beim Drillen

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- Förderrohrleitung Ø110 mm

- in Kombination mit Drille Fabr. Horsch → Düngerablage beim Drillen

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**

Grundtank FTKV 2522WT ohne Aufsatz (verschiedene Aufsätze erhältlich)

- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform

- in Kombination mit Drille Fabr. Horsch → Düngerablage beim Drillen

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Förderrohrleitung Ø110 mm
- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- gute Übersicht beim Fahren durch optimale Bauform
- Förderrohrleitung Ø110 mm - 4 Abstellstützen mit Rädern zum Umstecken (optional)

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Gebläse mit hydraulischem Antrieb **- Klapptritt** (optional)
- kurze Stoßstange **- 4 Abstellstützen mit Rädern zum Umstecken** (optional)

- Druckdosierung Reichert mit hydraul. Antrieb (optional) **- Förderschleuse Ø110 mm**
- kurze Stoßstange (Standardausführung) **- Radarsensor** (optional)
- 4 Abstellstützen mit Rädern zum Umstecken (optional) **- Klapptritt** (optional)

- **Druckdosierung Reichert mit hydraul. Antrieb** (optional)
- **kurze Stoßstange** (Standardausführung)
- **4 Abstellstützen mit Rädern zum Umstecken** (optional)
- **Förderschleuse Ø110 mm**
- **Radarsensor** (optional)

Fronttank FTKV 2522WT **Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- **Gebläse mit hydraulischem Antrieb**
- **4 Abstellstützen mit Rädern zum Umstecken** (optional)