Übersicht - Bauformen und ihre Verwendung

| Fronttank-Typen | Besonderheit | Tankgröße | Tank-breite | Tankeinsatz | | Fördergut | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liter | Meter | Dosieren | Umladen | Getreide | Feinsä-mereien | mineral. Dünger | sonst. Feststoff-Dünger | Spritz-brühe |
| FTKV 2516 | **Grundtank**, preisgünstig<br>beste Übersicht<br>Plane-Klappdach möglich | 1650 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - | - |
| FTKV 2522 WT | **Grundtank mit Wechseltrichter**<br>flexibel, für unterschiedliche Dosierungen<br>beste Übersicht<br>Plane-Klappdach möglich | 2200 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - | - |
| FTKV /L | **Grundtank mit Aufsatz**<br>Aufsatzgrößen 500 Ltr., 700 Ltr., 900 Ltr.<br>beste Übersicht | 2150 bis 3100 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - | - |
| **Drucktank** FTKV /D | **hohe Ausbringleistung**<br>**Grundtank mit Druckdeckel-Aufsatz**<br>Aufsatzgrößen 400 Ltr., 600 Ltr., 800 Ltr.<br>beste Übersicht | 2050 bis 3000 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | +++ | - | - |
| FTV<br>FTV /L | **großes Volumen bei niedriger Bauhöhe**<br>**Grundtank**<br>**Grundtank mit Aufsatz**<br>Aufsatzgrößen 500 Ltr., 700 Ltr., 900 Ltr.<br>geeignet für Kettendosierung<br>geeignet für Umladeschnecke | 2000<br>2500 bis 2900 | 2,45 | +++ | +++ | ++ | - | +++ | +++ | - |
| FT-SH | **zusätzliches Dosiergerät**<br>großes Volumen bei niedriger Bauhöhe | 2000 bis 2900 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | +++ | +++ | - |
| FT-2W<br>FT-3W | zweizügige Wabenketten-Dosierung<br>dreizügige Wabenketten-Dosierung<br>Möglichkeit für **Kunden-Sonderwünsche** | 2000 bis 2900 | 2,45 | +++ | - | +++ | + | +++ | ++ | - |
| **Drucktank** FTV /D | **hohe Ausbringleistung**<br>**Grundtank mit Druckdeckel-Aufsatz**<br>Aufsatzgrößen 400 Ltr., 600 Ltr., 800 Ltr.<br>großes Volumen bei niedriger Bauhöhe | 2400 bis 2800 | 2,45 | ++ | - | ++ | - | +++ | +++ | - |
| FTSM 2524 | **Edelstahl-Spritzfaß** V2A | 2400 | 2,5 | - | +++ | - | - | - | - | +++ |