

Fronttank FTKV 2522 mit Trennwand zur Mischausbringung von zwei Komponenten



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Fronttank FTKV 2522 mit 2 Kammern
Grundtank, erweiterbar durch Aufsätze bis max. 3100 Liter- Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen- in Kombination mit Scharschiene Fabr. Lemken | <p>Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m
Gesamtinhalt
je 24 Abgänge Ø30 mm
6 m Arbeitsbreite, 48 Reihen</p> |
|--|--|



- | | |
|--|---|
| <p>Fronttank FTKV 2522 (Grundtank, erweiterbar)</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Kammern durch Trennwand 50:50 (auch Teilung 40:60 erhältlich), Zubehör- Mischausbringung von 2 Komponenten (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut) | <p>Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m</p> |
|--|---|



- **2 Kammern durch Trennwand 50:50** (auch Teilung 40:60 erhältlich), Zubehör Tank und Trennwand erweiterbar bis 3100 Liter Tankinhalt
Trennwand aus Plane
- **Mischausbringung von 2 Komponenten** (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut)



- **2 Kammern durch Trennwand 50:50** (auch Teilung 40:60 erhältlich), Zubehör Tank und Trennwand erweiterbar bis 3100 Liter Tankinhalt
Trennwand aus Plane
- **Mischausbringung von 2 Komponenten** (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut)

**Mischausbringung von 2 Komponenten**

- separate Dosierung durch 2 Horsch-Dosiergeräte
- Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung
zum Mischen von zwei Komponenten (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut)
- Förderung und Ausbringung als Gemisch

**Mischausbringung von 2 Komponenten**

- separate Dosierung durch 2 Horsch-Dosiergeräte
- Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung
zum Mischen von zwei Komponenten (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut)
- Förderung und Ausbringung als Gemisch



- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
zum Mischen von zwei Komponenten (verschiedene Saaten oder Dünger und Saatgut)
- **Förderung und Ausbringung als Gemisch**
- **2 Förderleitungen Ø110 mm**



- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
Förderung und Ausbringung als Gemisch, mit **2 Förderleitungen Ø110 mm** und 2 Verteilern
- **Reifenpacker mit hydraul. Aushebung und hydraul. Gewichtsausgleich**, Zubehör
- **Gewichtsstoßstange mit Gewichtsplatte**, Zubehör
- **Radarsensor**, Zubehör



Fronttank FTKV 2522 (Grundtank, erweiterbar)

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
- Förderung und Ausbringung als Gemisch, mit **2 Förderleitungen Ø110 mm** und 2 Verteilern
- **Reifenpacker mit hydraul. Aushebung und hydraul. Gewichtsausgleich**, Zubehör
- **Gewichtsstoßstange mit Gewichtsplatte** dient auch als Auftritt, Zubehör



Fronttank FTKV 2522 (Grundtank, erweiterbar)

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
- **2 Förderleitungen Ø110 mm**
- **Reifenpacker mit hydraul. Aushebung und hydraul. Gewichtsausgleich**, Zubehör
- **Gewichtsstoßstange mit Gewichtsplatte**, Zubehör
- verstellbare Spiegel**, Zubehör



Fronttank FTKV 2522 (Grundtank, erweiterbar)

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

- **2 Kammern durch Trennwand 50:50** (auch Teilung 40:60 erhältlich), Zubehör
- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
- **Gewichtsstoßstange (blau), gefüllt 400 kg**, Zubehör
- **2 Gewichtsplatten (blau, rot), je 175 kg**, Zubehör
- **verstellbare Spiegel**, Zubehör



- **Fronttank FTKV 2522 mit 2 Kammern**
- **Misch-Injektorschleuse mit elektrischer Halbseitenabschaltung**
- **2 Förderleitungen Ø110 mm**
- **Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen**
- **in Kombination mit Scharschiene Fabr. Lemken**

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

je 24 Abgänge Ø30 mm
6 m Arbeitsbreite, 48 Reihen



Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen
- 2 Wellrohrbögen Ø110 mm
- mit Fahrgassenklappen
- aufgebaut auf Scharschiene Fabr. Lemken

je 24 Abgänge Ø30 mm

6 m Arbeitsbreite, 48 Reihen



Verteilersystem Saat mit 2 Verteilerköpfen
- 2 Wellrohrbögen Ø110 mm
- mit Fahrgassenklappen
- aufgebaut auf Scharschiene Fabr. Lemken

je 24 Abgänge Ø30 mm

6 m Arbeitsbreite, 48 Reihen

**Fronttank FTKV 2522** (Grundtank, erweiterbar)

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

- **beste Übersicht** durch optimierte Bauform
- **erweiterbar durch Aufsätze** (500 Liter, 700 Liter, 900 Liter)
- **Reifenpacker mit hydraul. Aushebung und hydraul. Gewichtsausgleich**, Zubehör
- **Gewichtsstoßstange mit Gewichtsplatte** dient auch als Auftritt, Zubehör

**Fronttank FTKV 2522** (Grundtank, erweiterbar)

Inhalt 2200 Liter, Tankbreite 2,45 m

- **erweiterbar durch Aufsätze** (500 Liter, 700 Liter, 900 Liter)
- **Planedach**, große Öffnung zum einfachen Befüllen
- **Gewichtsstoßstange mit Gewichtsplatte** dient auch als Auftritt, Zubehör